FICHE TECHNIQUE

GASOIL MARINE

NOTRE GASOIL MARINE DESTINÉ À LA PLAISANCE ET À LA GRANDE PLAISANCE

UN GAGE DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ POUR VOS MOTEURS

- Très faible teneur en souffre
- Réduction des émissions polluantes des navires
- Amélioration de la stabilité du produit dans vos réservoirs
- Agent antioxydant
- Agent anti-mousse
- Agent anti-bactéries pour sécuriser votre carburant
- Pouvoir lubrifiant efficace qui permet la protection de vos pompes d'injection







FIOUL83

TOUS PRODUITS PÉTROLIERS - FIOULS DE CHAUFFAGE
LIVRAISONS RAPIDES - SERVICES ENTRETIEN

04 94 35 10 35


DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES ALTERNATIVES
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

27_FIOUL83_fiche technique GASOIL MARINE_V01 052021.indd 1 20/05/2021 08:17

FICHE TECHNIQUE
GASOIL MARINE

CARACTÉRISTIQUES	Normes	Spécifications administratives
Normes AFNOR	NF EN 590	
Masse volumique à 15 °C - *Density at 15° C*	NF EN ISO 3675 NF EN ISO 121.85	Comprise entre 820 et 845 kg/m³
Viscosité à 40 °C - *Viscosity at 40° C*	NF EN ISO 3104	Comprise entre 2,00 à 4,5 mm²/s
Teneur en soufre - *Sulfur content*	NF EN ISO 20846	≤ à 10 mg/kg
Distillation (% en vol. pertes incluses) *Distillation (% vol.)*	NF EN ISO 3405	Moins de 65 % à 250 °C 65 % ou plus à 350 °C 95 % ou plus à 380 °C
Point d'éclair - *Flashpoint*	NF T 60-103 NFEN ISO 2719	> à 60 °C
Teneur en eau - *Water content*	NF EN ISO 12937	≤ à 200 mg/kg
Point de trouble - *Cloud point*	NF EN 23015	Du 1/10 au 31/03 maximum -5° C
Température limite de filtrabilité *Cold filter plugging point*	NF EN 116	01/10-31/03-Classe E maximum -15 °C
Stabilité à l'oxydation - *Oxydation stability*	NF EN ISO 12205	≤ à 25 g/m³
Teneur en cendres/*Ash content*	NF EN ISO 6245	≤ à 0,01 % en masse
Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50 °C) *Copper strip corrosion*	NF EN ISO 2160	Classe 1 au maximum
Résidu de carbone (sur résidu 10 % de distillation) *Carbon residu (on 10 % distillation residu)*	NF EN ISO 10370	≤ à 0,3 % (masse)
Indice de cétane mesuré - *Cetane number*	NF EN ISO 5165	≥ à 51,0
Indice de cétane calculé - *Cetane index*	NF EN ISO 4264	Minimum 46
Pouvoir lubrifiant - *Lubricity*	NF EN ISO 12156-1	Diamètre de marque d'usure corrigée (wsd 1,4) à 60 °C maximum 460 µm *Corrected wear scor diameter (wsd 1,4) at 60° C maximum 460 µm*
Teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques *Polycyclic aromatic hydrocarbons content*	NF EN 12916	≤ à 8 % masse
Teneur en esters méthyliques d'acides gras (EMAG) *Fatty acid methyl esters (FAME) content*	NF EN 14078	≤ à 7,0 % volume
Contamination totale - *Total contamination*	NF EN 12662	Maximum 24 mg/kg
Anti-corrosion - *Corrosion protection*	OUI	POWERGUARD 6124
Anti-oxydant - *Antioxidant*	OUI	POWERGUARD 6124
Filtration produit - *Product filtration*	OUI	25 microns
Protection carburant - *Fuel protection*	OUI	PREDATOR 8000

© DELTA CRÉA -052021 - Ne pas jeter sur la voie publique



FIOUL83

TOUS PRODUITS PÉTROLIERS - FIOULS DE CHAUFFAGE
LIVRAISONS RAPIDES - SERVICES ENTRETIEN






CHAQUE ANNÉE NOUS PLANTONS 15 000 ARBRES

Votre distributeur : 205 avenue Bréguet - ZAE de Gavarry - 83260 LA CRAU
Fax : 04 94 57 84 27 - Email : info@fioul83.fr - **www.fioul83.fr**
L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

04 94 35 10 35