FICHE TECHNIQUE

CRISTAL POWER TRACTION

NOTRE GNR B7

UN GAGE DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ POUR VOS MOTEURS

- Très faible teneur en soufre
- Réduction des émissions polluantes à l'échappement
- Amélioration de la stabilité du produit dans vos réservoirs
- Agent antioxydant
- Agent anti-mousse
- Agent anti-bactéries pour sécuriser votre carburant
- Pouvoir lubrifiant efficace qui permet la protection de vos pompes d'injection
- Réduction de consommation







FIOUL83

TOUS PRODUITS PÉTROLIERS - FIOULS DE CHAUFFAGE
LIVRAISONS RAPIDES - SERVICES ENTRETIEN


04 94 35 10 35

DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES ALTERNATIVES
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

FICHE TECHNIQUE
CRISTAL POWER TRACTION


CARACTÉRISTIQUES	Normes	Spécifications administratives
Couleur	Rouge	NF EN 590
Masse volumique à 15° C	NF EN ISO 3875	Comprise entre 820 et 845 kg/m^3
Viscosité à 40° C	NF EN ISO 3104	Comprise entre 2,00 à 4,5 mm^2/s
Teneur en soufre	NF EN ISO 20846	Inférieur ou égale à 10 mg/kg
Distillation (% en vol. pertes incluses)	NF EN ISO 3405	Moins de 65 % à 250 °C 65 % ou plus à 350 °C 95 % ou plus à 380 °C
Point d'éclair	NF T 60-103 NFEN ISO 2719	Minimum 55° C
Teneur en eau	NF EN ISO 12937	Inférieure ou égale à 200 mg/kg
Point de trouble	NF EN 23015	Du 1/10 au 31/03 (maximum -5° C)
Température limite de filtrabilité	NF EN 116	01/10-31/03-Classe E maximum -15° C
Stabilité à l'oxydation	NF EN ISO 12205	Inférieur ou égale à 25 g/m^3
Teneur en cendres	NF EN ISO 6245	Inférieur ou égale à 0,01 % en masse
Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50 °C)	NF EN ISO 2160	Classe 1 au maximum
Résidu de carbone (sur résidu 10 % de distillation)	NF EN ISO 10370	Inférieur ou égale à 0,3 % (masse)
Indice de cétane mesuré	NF EN ISO 5165	Égal ou supérieur à 51,0
Indice de cétane calculé	NF EN ISO 4264	Minimum 46
Pouvoir lubrifiant	NF EN ISO 12156-1	Diamètre de marque d'usure corrigée (wsd 1,4) à 60 °C maximum 460 µm
Teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques	NF EN 12916	Inférieure ou égale à 11 % masse
Teneur en esters méthyliques d'acides gras (EMAG)	NF EN 14078	Inférieure ou égale à 7 % volume
Contamination totale	NF EN 12662	Maximum 24 mg/kg
Anti-oxydant	OUI	POWERGUARD 6124
Filtration produit	OUI	Panier filtrant - 25 microns
Protection carburant	OUI	PREDATOR 8000

© DELTA CRÉA - 052021 - Ne pas jeter sur la voie publique



FIOUL83

TOUS PRODUITS PÉTROLIERS - FIOULS DE CHAUFFAGE
LIVRAISONS RAPIDES - SERVICES ENTRETIEN







CHAQUE ANNÉE NOUS PLANTONS 15 000 ARBRES

Votre distributeur : 205 avenue Bréguet - ZAE de Gavarry - 83260 LA CRAU
Fax : 04 94 57 84 27 - Email : info@fioul83.fr - **www.fioul83.fr**
L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

04 94 35 10 35